

THE STANDARD FOR MOBILE ENVIRONMENTAL DUST MONITORING



PM₁₀

PM_{2.5}

PM₁

0.25-32 µm

REAL-TIME

EDM 164 toz uygulamaları için yüksek standartlı compact bir sistem olarak geliştirilmiştir.

Saha izlemeleri, inşaat alanları ve açık alanlarda ölçüm yapmaya uygundur.

EDM 164 havada bulunan 0.25 µm - 32 µm e kadar olan parçacıkları 31 kanala dağıtarak tespit eder.

PM değerlerinin gerçek zamanlı olarak izlenebilir. (PM₁₀, PM_{2.5} ve PM₁)

Çok yönlü veri toplama ve haberleşme

Teknik Özellikler:

Ölçüm aralığı: 0.25- 32 µm

Boyut kanalı : 31 in total 0.25/0.28/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.58/0.65/0.7/0.8/1/1.3/1.6/2 /2.5/3/3.5/4/5/6.5/7.5/8.5/10/12.5/15/17.5/20/25/30/32 [µm]

Toz kütlesi : 0.1 µg/m³ – 100 mg/m³

Tekrarlanabilirlik : Toplam ölçüm aralığının ±% 3'ü

[Data Sheet için tıklayınız.](#)

